



Трубка термоусадочная 6.0/2.0  
1м с клеев. подсл. черн. Rexant  
20-6008

20-6008

## Описание

Термоусаживаемая трубка с клеевым слоем RExANT — один из самых популярных и надежных термоусаживаемых материалов. Предназначена для восстановления поврежденной и создания новой изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антакоррозийных защитных и декоративных покрытий. Технические характеристики: 1. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 %. 2. Температура усадки: +100 °C. 3. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -55...+110 °C. 4. Прочность на растяжение: не менее 10.4 МПа. 5. Электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм<sup>2</sup>. 6. Рабочее напряжение: 600 В. 7. Удельное электрическое сопротивление: 10<sup>14</sup> Ом/см<sup>2</sup>. 8. Коэффициент усадки: 3:19. Не поддерживает горение. 9. Диаметр трубки до усадки: 6 мм. 10. Диаметр трубки после усадки: 2,2 мм. 11. Толщина трубки после усадки: 1,2 мм. 12. Клеевой слой: по всей длине на внутренней стороне на внутреннюю поверхность такой термоусаживаемой трубки нанесен клеевой слой. При нагреве клей расплывается заполняя пустоты, обеспечивая герметичность и склейку места стыка с объектом воздействия. Уникальным свойством термоусаживаемых трубок является их способность менять свой диаметр, сжиматься в результате нагрева и принимать форму предмета или материала, на который совершается усадка, для этого достаточно нагреть трубку до необходимой температуры, а потом дать остить. Трубка имеет свойство подавления горения, то есть она неспособна поддерживать горение, в отсутствии открытого огня затухает самостоятельно и неспособна воспламеняться. Рекомендуется проведение работ по усадке трубок с помощью специальных электромонтажных фенов и газовых горелок RExANT.

## Общие

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Вид товара                  | Трубка термоусадочная |
| Высота, м                   | 0.01                  |
| Гарантийный срок            | 12 месяцев            |
| Длина, м                    | 1                     |
| Исполнение                  | Толстостенная         |
| Материал                    | Полиолефин (PEX)      |
| Не содержит (без) галогенов | Да                    |
| Рабочая температура, град.С | -55...110             |
| Страна                      | Китай                 |
| Цвет                        | Черный                |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
[sales@nag.ru](mailto:sales@nag.ru)

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Внутренний диаметр до усадки ,мм    | 6    |
| Внутренний диаметр после усадки ,мм | 2    |
| С внутренним клеевым слоем          | Да   |
| Толщина стенки после усадки ,мм     | 0.45 |