



## Трубка термоусадочная 12.0/6.0 1м черн. Rexant 21- 2006

21-2006

### Описание

Термоусаживаемая трубка REXANT — один из самых популярных и надежных термоусаживаемых материалов. Предназначена для восстановления поврежденной и создания новой изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозионных защитных и декоративных покрытий. Технические характеристики: 1. Горючесть: не поддерживает горение 2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 % 3. Температура усадки: 110 ? 4. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -40...+125 ? 5. Прочность на растяжение: не менее 10.4 МПа 6. Электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм 7. Рабочее напряжение: 600 В 8. Удельное электрическое сопротивление:  $10^{14}$  Ом/см 9. Диаметр трубки до усадки: 12,0 мм 10. Диаметр трубки после усадки: 6,0 мм 11. Толщина трубки после усадки: 0,6 мм 12. Состав: Полиолефин Отличается высокой гибкостью; материал(полиолефин), из которого изготовлена трубка, экологически безопасен. Уникальным свойством термоусаживаемых трубок является их способность менять свой диаметр, сжиматься в результате нагрева и принимать форму предмета или материала, на который совершается усадка, для этого достаточно нагреть трубку до необходимой температуры, а потом дать остыть. Трубка имеет свойство подавления горения, то есть она неспособна поддерживать горение, в отсутствие открытого огня затухает самостоятельно и неспособна воспламениться. Рекомендуется проведение работ по усадке трубок с помощью специальных электромонтажных фенов и газовых горелок REXANT.

### Общие

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Вид товара                  | Трубка термоусадочная |
| Высота, м                   | 0.003                 |
| Длина, м                    | 1                     |
| Исполнение                  | Тонкостенная          |
| Материал                    | Полиолефин (PEX)      |
| Не содержит (без) галогенов | Да                    |
| Рабочая температура ,град.С | -40...125             |
| Страна                      | Китай                 |
| Цвет                        | Черный                |
| Ширина ,мм                  | 20                    |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Внутренний диаметр до усадки ,мм    | 12         |
| Внутренний диаметр после усадки ,мм | 6          |
| С внутренним клеевым слоем          | Нет        |
| Толщина стенки после усадки ,мм     | 0.6        |
| Гарантийный срок                    | 12 месяцев |