



Трубка термоусадочная 30.0/15.0 1м син. Rexant 23- 0005

23-0005

Описание

Термоусаживаемая трубка REXANT — один из самых популярных и надежных термоусаживаемых материалов. Предназначена для восстановления поврежденной и создания новой изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозионных защитных и декоративных покрытий. Технические характеристики: 1. Горючесть: не поддерживает горение 2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 % 3. Температура усадки: 110 ? 4. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -40...+125 ? 5. Прочность на растяжение: не менее 10.4 МПа 6. Электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм 7. Рабочее напряжение: 600 В 8. Удельное электрическое сопротивление: 10^{14} Ом/см 9. Диаметр трубки до усадки: 30,0 мм 10. Диаметр трубки после усадки: 15,0 мм 11. Толщина трубки после усадки: 0,95 мм 12. Состав: Полиолефин Отличается высокой гибкостью; материал(полиолефин), из которого изготовлена трубка, экологически безопасен. Уникальным свойством термоусаживаемых трубок является их способность менять свой диаметр, сжиматься в результате нагрева и принимать форму предмета или материала, на который совершается усадка, для этого достаточно нагреть трубку до необходимой температуры, а потом дать остыть. Трубка имеет свойство подавления горения, то есть она неспособна поддерживать горение, в отсутствие открытого огня затухает самостоятельно и неспособна воспламениться. Рекомендуется проведение работ по усадке трубок с помощью специальных электромонтажных фенов и газовых горелок REXANT.

Общие

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Вид товара | Трубка термоусадочная |
| Высота, м | 0.002 |
| Длина, м | 1 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура ,град.С | -40...125 |
| Страна | Китай |
| Ширина ,мм | 50 |
| Внутренний диаметр до усадки ,мм | 30 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Внутренний диаметр после усадки ,мм | 15 |
| С внутренним клеевым слоем | Нет |
| Толщина стенки после усадки ,мм | 0.95 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Цвет | Синий |