



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Трубка термоусадочная ТУТнг-LS-4/2 черн. (уп.200м) КВТ 60086

60086

Описание

Трубка термоус. ТУТнг-4/2 черн. (уп.200м) КВТ 60086 применяется для защиты соединений в электроэнергетике. Изготовлена из прозрачного полиолефина, неустойчивого к воздействию ультрафиолетового облучения. При нагревании и усадке трубки под воздействием высоких температур происходит расплавление клеевого слоя трубки, который заполняет неровности соединения, обеспечивая его герметичность и изоляцию. Прозрачность трубки делает соединение визуально доступным для наблюдения.. При монтаже необходим высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки "КВТ".

Общие

Вид товара	Трубка термоусадочная
Высота,м	0.06
Длина, м	0.45
Исполнение	Тонкостенная
Материал	Полиолефин (PEX)
Не содержит (без) галогенов	Да
Рабочая температура ,град.С	-55...125
Страна	Российская Федерация
Цвет	Черный
Внутренний диаметр до усадки ,мм	4
Внутренний диаметр после усадки ,мм	2
С внутренним клеевым слоем	Нет
Толщина стенки после усадки ,мм	0.5
Гарантийный срок	3 года