



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Трубка термоусадочная TUTng-LS-6/3 черн. (уп.100м) KBT 60088

60088

Описание

• Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов • Форма поставки: рулон • Коэффициент усадки: 2:1 • Материал: полиолефин, не поддерживает горение • Цвет: черный • Обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения • Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки "KBT"

Описание и особенности продукта Трубки TUTng – стандартные высококачественные термоусадочные трубки с коэффициентом усадки 2:1, не поддерживающие горение (самозатухающие). Изготовлены из специальной композиции полиолефинов с добавлением нетоксичных антипиренов. Характерной особенностью данного вида термоусаживаемых трубок производства "KBT" является выверенная равномерная толщина стенок, что достигается благодаря тщательному контролю технологических процессов экструзии и раздувки. Кроме того, в отличие от термоусадочных трубок китайского производства, широко представленных на российском рынке, толщина трубок TUTng от "KBT" значительно больше, чем у низкокачественных бюджетных аналогов. Высокие требования к изолирующим свойствам и надежности продукции всегда отличали термоусадочные изделия торговой марки "KBT". Термоусадочная трубка TUTng (KBT) является негорючей, дружелюбной к окружающей среде (environment friendly) и безвредной для человека. В составе трубок присутствуют вещества замедляющие горение. Завод KBT был первым в стране производством, разработавшим специальную композицию, в результате чего, к привычной аббревиатуре TUT (ТермоУсаживаемые Трубки) был добавлен индекс негорючести "нг". Трубки TUTng (KBT) обладают выраженными свойствами замедления горения и рекомендованы для монтажа на современных проводах и кабелях с самозатухающей изоляцией (с индексами "нг" и "нг-LS"). Низкий порог температуры усадки (90°) обеспечивает скорость и удобство монтажа. Материал трубок устойчив к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям. Трубки TUTng (KBT) поставляются в бобинах и идеально подходят для промышленного применения, предполагая нарезку под требуемый размер по месту монтажа. Линейка типоразмеров представлена широким размерным рядом и гаммой из 7 стандартных цветов (черный, красный, желтый, синий, зеленый, белый и желто-зеленый). Под заказ возможно исполнение трубок нестандартных цветов. Мелкие трубки, до размера 6/3мм включительно имеют круглый профиль поставки, а трубки диаметром 8/4мм и более – плоский профиль. Термоусадочные трубки черного цвета представлены наиболее широким диапазоном размеров от 2/1 до 120/60мм. А диаметры цветной трубки варьируются от 4 до 60мм, что позволяет подобрать термоусадку для любых проводов. Трубки TUTng производства "KBT" многие годы успешно применяются в различных сферах отечественной промышленности, при выполнении электромонтажных работ, ремонте бытовой, авто и мототехники, для маркировки и бандажирования проводов, антикоррозионной защиты контактных электрических соединений и в декоративных целях.


Общие

Вид товара

Трубка термоусадочная

Высота, м

0.042



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Длина, м	0.45
Исполнение	Тонкостенная
Материал	Полиолефин (PEX)
Не содержит (без) галогенов	Да
Рабочая температура ,град.С	-55...125
Страна	Российская Федерация
Цвет	Черный
Внутренний диаметр до усадки ,мм	6
Внутренний диаметр после усадки ,мм	3
С внутренним клеевым слоем	Нет
Толщина стенки после усадки ,мм	0.5
Гарантийный срок	3 года