



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Трубка термоусадочная ТУТ (HF)-6/3 красн. (уп.100м) КВТ 82926

82926

Описание

• Предназначены для изоляции, маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов • Могут быть использованы в декоративных целях • Коэффициент усадки: 2:1 • Материал: полиолефин, без подавления горения, не содержит галогенов (HF) • Цвет: красный, синий, желтый, зеленый, белый, прозрачный • Форма поставки: мини-бобины • Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки "КВТ"

Общие

Вид товара	Трубка термоусадочная
Высота, м	0.08
Длина, м	0.33
Исполнение	Тонкостенная
Материал	Полиолефин (PEX)
Не содержит (без) галогенов	Да
Рабочая температура ,град.С	55...115
Страна	Российская Федерация
Цвет	Красный
Ширина ,мм	330
Внутренний диаметр до усадки ,мм	6
Внутренний диаметр после усадки ,мм	3
С внутренним клеевым слоем	Нет
Толщина стенки после усадки ,мм	0.5
Гарантийный срок	3 года