



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Трубка термоусадочная ТУТ (HF)-6/3 син. (уп.100м) КВТ 82927

82927

Описание

• Предназначены для изоляции, маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов • Могут быть использованы в декоративных целях • Коэффициент усадки: 2:1 • Материал: полиолефин, без подавления горения, не содержит галогенов (HF) • Цвет: красный, синий, желтый, зеленый, белый, прозрачный • Форма поставки: мини-бобины • Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки "КВТ"

Общие

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Вид товара | Трубка термоусадочная |
| Высота, м | 0.06 |
| Длина, м | 0.33 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Рабочая температура ,град.С | 55...115 |
| Страна | Российская Федерация |
| Ширина ,мм | 330 |
| Внутренний диаметр до усадки ,мм | 6 |
| Внутренний диаметр после усадки ,мм | 3 |
| С внутренним клеевым слоем | Нет |
| Толщина стенки после усадки ,мм | 0.5 |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Цвет | Синий |