



Трубка термоусадочная ТУТ (HF)-16/8 красн. (уп.50м) КВТ 82942

82942

Описание

• Предназначены для изоляции, маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов • Могут быть использованы в декоративных целях • Коэффициент усадки: 2:1 • Материал: полиолефин, без подавления горения, не содержит галогенов (HF) • Цвет: красный, синий, желтый, зеленый, белый, прозрачный • Форма поставки: мини-бобины • Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки "КВТ"

Общие

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Вид товара | Трубка термоусадочная |
| Высота, м | 0.035 |
| Длина, м | 0.335 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Рабочая температура ,град.С | 55...115 |
| Страна | Российская Федерация |
| Цвет | Красный |
| Ширина ,мм | 335 |
| Внутренний диаметр до усадки ,мм | 16 |
| Внутренний диаметр после усадки ,мм | 8 |
| С внутренним клеевым слоем | Нет |
| Толщина стенки после усадки ,мм | 0.8 |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Гарантийный срок | 3 года |