



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Трубка термоусадочная TUT (HF)-30/15 желт. (уп.25м) KBT 82948

82948

### Описание

• Предназначены для изоляции, маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов • Могут быть использованы в декоративных целях • Коэффициент усадки: 2:1 • Материал: полиолефин, без подавления горения, не содержит галогенов (HF) • Цвет: красный, синий, желтый, зеленый, белый, прозрачный • Форма поставки: мини-бобины • Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки "КВТ"

### Общие

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Вид товара                          | Трубка термоусадочная |
| Высота, м                           | 0.06                  |
| Длина, м                            | 0.2                   |
| Исполнение                          | Тонкостенная          |
| Материал                            | Полиолефин (PEX)      |
| Не содержит (без) галогенов         | Да                    |
| Рабочая температура ,град.С         | 55...115              |
| Страна                              | Российская Федерация  |
| Цвет                                | Желтый                |
| Внутренний диаметр до усадки ,мм    | 30                    |
| Внутренний диаметр после усадки ,мм | 15                    |
| С внутренним клеевым слоем          | Нет                   |
| Толщина стенки после усадки ,мм     | 1.1                   |
| Гарантийный срок                    | 3 года                |