



Трубка термоусадочная ТУТ(3:1) нг-LS 20/6 (уп.50м) КВТ 85089

85089

Описание

- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений; бандажирования, жгутирования кабелей и проводов с повышенными требованиями к эксплуатационной надежности
- Расширенный коэффициент усадки 3:1 позволяет усаживать трубку на провода с установленными разъемами и клеммами
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение, с низким газо- и дымовыделением
- Цвет: черный
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Рекомендованы к применению в условиях повышенных температур
- Обладают высокой гибкостью
- Отсутствие клеевого подслоя обеспечивает быстроту и легкость демонтажа
- Форма поставки: рулон

Общие

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Вид товара | Трубка термоусадочная |
| Высота, м | 0.04 |
| Длина, м | 0.36 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Рабочая температура ,град.С | -55...125 |
| Страна | Российская Федерация |
| Цвет | Черный |
| Внутренний диаметр до усадки ,мм | 20 |
| Внутренний диаметр после усадки ,мм | 6 |
| С внутренним клеевым слоем | Нет |
| Толщина стенки после усадки ,мм | 0.9 |
| Не содержит (без) галогенов | Нет |
| Гарантийный срок | 3 года |