



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Трубка термоусадочная ТУТ(3:1) нг LS - 40/13 (уп.50м) КВТ 85090

85090

Описание

- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений; бандажирования, жгутирования кабелей и проводов с повышенными требованиями к эксплуатационной надежности
- Расширенный коэффициент усадки 3:1 позволяет усаживать трубку на провода с установленными разъемами и клеммами
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение, с низким газо- и дымовыделением
- Цвет: черный
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Рекомендованы к применению в условиях повышенных температур
- Обладают высокой гибкостью
- Отсутствие клеевого подслоя обеспечивает быстроту и легкость демонтажа
- Форма поставки: рулон

Общие

Вид товара	Трубка термоусадочная
Высота,м	0.1
Длина, м	0.36
Исполнение	Тонкостенная
Материал	Полиолефин (PEX)
Рабочая температура ,град.С	-55...125
Страна	Российская Федерация
Цвет	Черный
Внутренний диаметр до усадки ,мм	40
Внутренний диаметр после усадки ,мм	13
С внутренним клеевым слоем	Нет
Толщина стенки после усадки ,мм	1.1
Не содержит (без) галогенов	Нет
Гарантийный срок	3 года