



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 2/1 черн. 1м IEK UDRS-D2-1-K02

UDRS-D2-1-K02

Описание

Термоусадочная трубка ТТУ нг-LS 2/1 предназначена для изоляции электрических соединений. Изделие черного цвета, изготовлено из полиэтилена, имеет тонкостенное исполнение. Используется вместо изолянты. Высота изделия составляет 0,002 м, длина – 1 м. При нагреве диаметр термоусадочной трубки уменьшается вдвое, плотно обтягивая место соединения. До усадки диаметр составляет 2 мм, а после 1. Помимо черного, выпускается в других цветовых вариантах: белом, желтом, желто-зеленом, красном, синем, а также прозрачной.

Особенности:

сохраняет изоляционные свойства в диапазоне $-55...+125\text{ }^{\circ}\text{C}$;

негорючая: не поддерживает горение в отсутствие открытого пламени;

внутренний клеевой слой отсутствует.

Общие

Вид товара	Трубка термоусадочная
Высота,м	0.002
Исполнение	Тонкостенная
Рабочая температура ,град.С	-55...125
Страна	Китай
Цвет	Черный
Внутренний диаметр до усадки ,мм	2
Внутренний диаметр после усадки ,мм	1
С внутренним клеевым слоем	Нет
Гарантийный срок	5 лет
Материал	Полиэтилен