



## Труба гладкая жесткая ПВХ 20 легкая

SNR-RP-PVC-20L

### Описание

**Труба гладкая жесткая ПВХ** широко используется в кабеленесущих системах и предназначена для прокладки компьютерных, телефонных, электрических и других сетей, работающих при электрическом напряжении не более 1500 вольт и выполненных изолированными кабелями.

Жесткость трубы позволяет использовать ее для всех типов сетей и в зданиях любого назначения.

Трубы не нуждаются в заземлении и являются хорошим диэлектриком, а также имеют оптимальный вес, широкий размерный ряд, простоту монтажа, транспортировки и удобство хранения.

Для заказа доступно несколько вариантов труб (более подробно в разделе Доп.описание).

**Труба отгружается кратно 3м. Цена указана за 1 метр.**

### Доп. описание

#### Информация для заказа:

Артикул	Внешний D, мм	Внутренний D, мм	Толщина стенки (не более), мм	Длина одной трубы, м	Кол-во в упаковке, м	Масса упаковки, кг	Объем упаковки, м <sup>3</sup>
SNR-RP-PVC-16L	16±0,1	14,0	1,0	3	156	13,4	0,050
SNR-RP-PVC-20L	20±0,1	18,0	1,0	3	156	15,4	0,070
SNR-RP-PVC-25L	25±0,1	22,0	1,5	3	111	14,8	0,087
SNR-RP-PVC-32L	32±0,1	29,0	1,5	3	72	12,7	0,097
SNR-RP-PVC-40L	40±0,1	36,0	2,0	3	57	15,6	0,115
SNR-RP-PVC-50L	50±0,1	46,0	2,0	3	21	7,9	0,068
SNR-RP-PVC-63L	63±0,1	59,0	2,0	3	21	13,0	0,108