



Труба гладкая жесткая ПВХ 25 легкая

SNR-RP-PVC-25L

Описание

Труба гладкая жесткая ПВХ широко используется в кабеленесущих системах и предназначена для прокладки компьютерных, телефонных, электрических и других сетей, работающих при электрическом напряжении не более 1500 вольт и выполненных изолированными кабелями.

Жесткость трубы позволяет использовать ее для всех типов сетей и в зданиях любого назначения.

Трубы не нуждаются в заземлении и являются хорошим диэлектриком, а также имеют оптимальный вес, широкий размерный ряд, простоту монтажа, транспортировки и удобство хранения.

Для заказа доступно несколько вариантов труб (более подробно в разделе Доп.описание).

Труба отгружается кратно 3м. Цена указана за 1 метр.

Доп. описание

Информация для заказа:

| Артикул | Внешний D, мм | Внутренний D, мм | Толщина стенки (не более), мм | Длина одной трубы, м | Кол-во в упаковке, м | Масса упаковки, кг | Объем упаковки, м3 |
|----------------|---------------|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| SNR-RP-PVC-16L | 16±0,1 | 14,0 | 1,0 | 3 | 156 | 13,4 | 0,050 |
| SNR-RP-PVC-20L | 20±0,1 | 18,0 | 1,0 | 3 | 156 | 15,4 | 0,070 |
| SNR-RP-PVC-25L | 25±0,1 | 22,0 | 1,5 | 3 | 111 | 14,8 | 0,087 |
| SNR-RP-PVC-32L | 32±0,1 | 29,0 | 1,5 | 3 | 72 | 12,7 | 0,097 |
| SNR-RP-PVC-40L | 40±0,1 | 36,0 | 2,0 | 3 | 57 | 15,6 | 0,115 |
| SNR-RP-PVC-50L | 50±0,1 | 46,0 | 2,0 | 3 | 21 | 7,9 | 0,068 |
| SNR-RP-PVC-63L | 63±0,1 | 59,0 | 2,0 | 3 | 21 | 13,0 | 0,108 |