



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Хомут кабельный 2.5x200 нейл. под маркер бел. (уп.100шт) Rexant 07-0206

07-0206

Описание

Хомут нейлоновый под маркер (кабельная стяжка) 200 мм белый REXANT предназначен для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Такая стяжка используется при проведении электромонтажных работ, при монтаже структурированных кабельных систем, для бытовых нужд, а также в других отраслях народного хозяйства. Представляет собой гибкую полоску из нейлона высокой прочности (полиамид-6,6) с замком на конце. Полиамид-6,6 — кристаллизующийся конструкционный материал, имеющий высокую твердость и механическую прочность, отличающийся высокими электроизоляционными свойствами. Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку, а правой рукой затягивайте петлю, либо с помощью специального инструмента REXANT арт.12-4521 или 12-4541 (вставить конец стяжки в замок и затянуть до полной фиксации пучка, после чего отрезать выступающую часть бандажа). Не рекомендуется перегибать бандаж при затяжке. Хомуты нейлоновые гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов. Главным достоинством хомута под маркер является имеющаяся у него площадка для записей (например, маркировка пучков кабелей), расположенная сразу же перед замком. Основные характеристики: Длина и ширина хомута: 200x2,5 мм Длина и ширина площадки для записей: 25x8 мм Диаметр охвата (максимальный): 22 мм Максимальная рабочая нагрузка: 8 кг Прочность при растяжении: не менее 50 МПа Модуль упругости при растяжении: 8000-11000 МПа Высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям Класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий) Не содержит галогенов Тип: неразъемные, одноразового использования Температурный диапазон использования: -35...+85 °С Количество в упаковке: 100 шт. Цвет: белый

Общие

Вид товара	Хомут кабельный (стяжка)
Вид/марка материала	Полиамид (РА)
Высота, м	0.03
Гарантийный срок	12 месяцев
Длина ленты, стяжки, мм	200
Длина, м	0.24
Замок ленточного хомута	Пластиковый носик
Защитное покрытие поверхности	Пластиковое покрытие



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Исполнение	С внутренним зубчатым зацеплением
Максимальный диаметр пучка ,мм	50
Материал	Пластик
Не содержит (без) галогенов	Да
Поверхность для маркировки	Локальная
Прозрачный	Нет
Рабочая температура ,град.С	-35...85
Разборный зажим	Нет
Страна	Китай
Тип крепления	Нет (без)
Толщина полосы ,мм	1
Устойчивые к ультрафиолету	Да
Утверждение согласно MIL	Нет
Утверждение согласно UL	Да
Утверждение согласно VG	Нет
Ширина,м	0.14
Цвет	Белый