



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

REXANT СЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ НЕЙЛОНОВАЯ

- 3-65 мм
Диаметр охвата
- 18 кг
Нагрузка
- 10...+60°C
Температура
монтажа



Хомут кабельный 3.6x250 нейл. черн. (уп.100шт) Rexant 07-0251

07-0251

Описание

Хомут нейлоновый (кабельная стяжка) 250x3,6 мм чёрный REXANT предназначен для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Такая стяжка используется при проведении электромонтажных работ, при монтаже структурированных кабельных систем, для бытовых нужд, а также в других отраслях народного хозяйства. Представляет собой гибкую полоску из нейлона высокой прочности (полиамид-6,6) с замком на конце. Полиамид-6,6 — кристаллизующийся конструкционный материал, имеющий высокую твердость и механическую прочность, отличающийся высокими электроизоляционными свойствами. Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку, а правой рукой затягивайте петлю, либо с помощью специального инструмента REXANT арт.12-4521 или 12-4541 (вставить конец стяжки в замок и затянуть до полной фиксации пучка, после чего отрезать выступающую часть бандаж). Не рекомендуется перегибать бандаж при затяжке. Хомуты нейлоновые гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов. Основные характеристики:- длина и ширина: 250x3,6 мм- диаметр охвата (максимальный): 65 мм- максимальная рабочая нагрузка: 18 кг- прочность при растяжении: не менее 50 МПа- модуль упругости при растяжении: 8000-11000 МПа- высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям- класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий)- не содержит галогенов- тип: неразъемные, одноразового использования- температурный диапазон использования: -35...+85 °- количество в упаковке: 100 шт.- цвет: чёрный.

Общие

Вид товара	Хомут кабельный (стяжка)
Вид/марка материала	Полиамид (РА)
Высота,м	0.032
Гарантийный срок	12 месяцев
Длина ленты, стяжки ,мм	250
Длина, м	0.274
Замок ленточного хомута	Пластиковый носик
Защитное покрытие поверхности	Пластиковое покрытие
Исполнение	С внутренним зубчатым зацеплением



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Максимальный диаметр пучка ,мм	65
Материал	Пластик
Не содержит (без) галогенов	Да
Поверхность для маркировки	Нет (без)
Прозрачный	Нет
Рабочая температура ,град.С	-35...85
Разборный зажим	Нет
Страна	Китай,Российская Федерация
Тип крепления	Нет (без)
Толщина полосы ,мм	1.15
Устойчивые к ультрафиолету	Да
Утверждение согласно MIL	Нет
Утверждение согласно UL	Да
Утверждение согласно VG	Нет
Цвет	Черный
Ширина,м	0.1