



**REXANT**

СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ  
НЕЙЛОНОВАЯ

- 4-170 мм**  
Диаметр охвата
- 55 кг**  
Нагрузка
- 10...+60°C**  
Температура монтажа



Хомут кабельный 7.6x600  
нейл. бел. (уп.100шт) Rexant  
07-0600-9

07-0600-9

## Описание

Хомут нейлоновый (кабельная стяжка) 600x7.6 мм белый REXANT предназначен для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Такая стяжка используется при проведении электромонтажных работ, при монтаже структурированных кабельных систем, для бытовых нужд, а также в других отраслях народного хозяйства. Представляет собой гибкую полоску из нейлона высокой прочности (полиамид-6,6) с замком на конце. Полиамид-6,6 — кристаллизующийся конструкционный материал, имеющий высокую твердость и механическую прочность, отличающийся высокими электроизоляционными свойствами. Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку, а правой рукой затягивайте петлю, либо с помощью специального инструмента REXANT арт.12-4521 или 12-4541 (вставить конец стяжки в замок и затянуть до полной фиксации пучка, после чего отрезать выступающую часть бандажа). Не рекомендуется перегибать бандаж при затяжке. Хомуты нейлоновые гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов. Основные характеристики: - длина и ширина: 600x7.6 мм - диаметр охвата (максимальный): 170 мм - максимальная рабочая нагрузка: 55 кг - высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям - класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий) - не содержит галогенов - тип: неразъемные, одноразового использования - температурный диапазон использования: -35...+85 ? - количество в упаковке: 100 шт. - цвет: белый.

## Общие

Вид товара	Хомут кабельный (стяжка)
Вид/марка материала	Полиамид (РА)
Высота,м	0.05
Длина ленты, стяжки ,мм	600
Длина, м	0.65
Замок ленточного хомута	Пластиковый носик
Защитное покрытие поверхности	Пластиковое покрытие
Исполнение	С внутренним зубчатым зацеплением
Максимальный диаметр пучка ,мм	170



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Поверхность для маркировки	Нет (без)
Рабочая температура ,град.С	-35...85
Разборный зажим	Нет
Страна	Китай
Тип крепления	Нет (без)
Толщина полосы ,мм	1.5
Устойчивые к ультрафиолету	Нет
Утверждение согласно MIL	Нет
Утверждение согласно UL	Да
Утверждение согласно VG	Нет
Ширина ,мм	7.6
Ширина,м	0.14
Гарантийный срок	12 месяцев
МАТЕРИАЛ	Пластик
Цвет	Белый
ПРОЗРАЧНЫЙ	Нет
Не содержит (без) галогенов	Да