

PROconnect

**СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ
НЕЙЛОННАЯ**

-  3-53 мм
Диаметр охвата
-  18 кг
Нагрузка
-  0...+60°C
Температура монтажа



**Хомут кабельный 3.6x200
нейл. черн. (уп.100шт)
PROCONNECT 57-0201**

57-0201

Описание

Хомут нейлоновый (кабельная стяжка) PROconnect предназначен для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Такая стяжка используется при проведении электромонтажных работ, при монтаже структурированных кабельных систем, для бытовых нужд, а также в других отраслях народного хозяйства. Представляет собой гибкую полоску из нейлона высокой прочности (полиамид-6,6) с замком на конце. Полиамид-6,6 — кристаллизующийся конструкционный материал, имеющий высокую твердость и механическую прочность, отличающийся высокими электроизоляционными свойствами. Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку, а правой рукой затягивайте петлю, либо с помощью специального инструмента REXANT арт.12-4521 или 12-4541 (вставить конец затяжки в замок и затянуть до полной фиксации пучка, после чего отрезать выступающую часть бандажа). Не рекомендуется перегибать бандаж при затяжке. Хомуты нейлоновые гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов. Основные характеристики:- длина и ширина: 200x3,6 мм- диаметр охвата (максимальный): 53 мм- максимальная рабочая нагрузка: 18 кг- высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям- класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий) - тип: неразъемные, одноразового использования- температурный диапазон использования: -35...+85 ? - количество в упаковке: 100 шт.- цвет: чёрный.

Общие

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Вид товара | Хомут кабельный (стяжка) |
| Вид/марка материала | Полиамид (PA) |
| Высота,м | 0.02 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Длина ленты, стяжки ,мм | 200 |
| Длина, м | 0.3 |
| Замок ленточного хомута | Пластиковый носик |
| Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие |
| Исполнение | С внутренним зубчатым зацеплением |
| Максимальный диаметр пучка ,мм | 53 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Материал | Пластик |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Поверхность для маркировки | Нет (без) |
| Прозрачный | Нет |
| Рабочая температура ,град.С | -35...80 |
| Разборный зажим | Нет |
| Страна | Китай |
| Тип крепления | Нет (без) |
| Толщина полосы ,мм | 1.15 |
| Устойчивые к ультрафиолету | Да |
| Утверждение согласно MIL | Нет |
| Утверждение согласно UL | Да |
| Утверждение согласно VG | Нет |
| Цвет | Черный |
| Ширина,м | 0.13 |