



PROconnect

СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ
НЕЙЛОНОВАЯ

3-108 мм
Диаметр охвата

22 кг
Нагрузка

0...+60°C
Температура
монтажа



Хомут кабельный 4.8x400
нейл. бел. (уп.100шт)
PROCONNECT 57-0400

57-0400

Описание

Хомут нейлоновый (кабельная стяжка) PROconnect предназначен для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Такая стяжка используется при проведении электромонтажных работ, при монтаже структурированных кабельных систем, для бытовых нужд, а также в других отраслях народного хозяйства. Представляет собой гибкую полоску из нейлона высокой прочности (полиамид-6,6) с замком на конце. Полиамид-6,6 — кристаллизующийся конструкционный материал, имеющий высокую твердость и механическую прочность, отличающийся высокими электроизоляционными свойствами. Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку, а правой рукой затягивайте петлю, либо с помощью специального инструмента REXANT арт.12-4521 или 12-4541 (вставить конец стяжки в замок и затянуть до полной фиксации пучка, после чего отрезать выступающую часть бандаж). Не рекомендуется перегибать бандаж при затяжке. Хомуты нейлоновые гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов. Основные характеристики: - длина и ширина: 400x4,8 мм - диаметр охвата (максимальный): 108 мм - максимальная рабочая нагрузка: 22 кг - высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям - класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий) - тип: неразъемные, одноразового использования - температурный диапазон использования: -35...+85 ° - количество в упаковке: 100 шт. - цвет: белый.

Общие

Вид товара	Хомут кабельный (стяжка)
Вид/марка материала	Полиамид (РА)
Высота,м	0.03
Длина ленты, стяжки ,мм	400
Длина, м	0.46
Замок ленточного хомута	Пластиковый носик
Защитное покрытие поверхности	Пластиковое покрытие
Исполнение	С внутренним зубчатым зацеплением
Максимальный диаметр пучка ,мм	108



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Не содержит (без) галогенов	Да
Поверхность для маркировки	Нет (без)
Прозрачный	Нет
Рабочая температура ,град.С	-35...80
Разборный зажим	Нет
Страна	Китай,Российская Федерация
Тип крепления	Нет (без)
Толщина полосы ,мм	1.3
Устойчивые к ультрафиолету	Нет
Утверждение согласно MIL	Нет
Утверждение согласно UL	Да
Утверждение согласно VG	Нет
Цвет	Белый
Ширина,м	0.1
Материал	Пластик
Гарантийный срок	12 месяцев