





Хомут кабельный 4.8х300 тройной замок нейл. черн. (уп.100шт) Rexant 67-1302

67-1302

## Описание

Хомут нейлоновый (кабельная стяжка) 300х4,8 мм чёрный «Тройной замок» предназначен для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Используется при проведении электромонтажных работ, при монтаже структурированных кабельных систем, для бытовых нужд, а также в других отраслях народного хозяйства. Представляет собой гибкую полоску из нейлона высокой прочности (полиамид-6,6) с двусторонним полотном с зубчиками и новым замком с тремя точками контакта на конце. Благодаря новой конструкции имеет прочность минимум на 30 % больше по сравнению с аналогами. Полиамид-6,6 — кристаллизующийся конструкционный материал, имеющий высокую твердость и механическую прочность, отличающийся высокими электроизоляционными свойствами. Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку, а правой рукой затягивайте петлю, либо с помощью специального инструмента «Тройной замок» арт.12-4521 или 12-4541 (вставить конец затяжки в замок и затянуть до полной фиксации пучка, после чего отрезать выступающую часть бандажа). Не рекомендуется перегибать при затяжке. Хомуты «Тройной замок» упакованы революционным образом — в запаянный пакет ZIP-Lock, который обеспечивает хранение в соответствии с рекомендациями по хранению такой продукции, а с другой стороны при эксплуатации дает дополнительное удобство — последующее удобное и надежное хранение и многоразовое использование после вскрытия Хомуты нейлоновые «Тройной замок» гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов. Являются эксклюзивной продукцией от REXANT!Основные характеристики:- длина и ширина: 300х4,8 мм- диаметр охвата (максимальный): 82 мм- максимальная рабочая нагрузка: 27 кг- высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям- класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий)- не содержит галогенов- тип: неразъемные, одноразового использования- температурный диапазон использования: -40...+90 ?- количество в упаковке: 100 шт.- цвет: чёрный.

## Общие

Длина ленты, стяжки ,мм

Вид товара Хомут кабельный (стяжка)

Вид/марка материала Полиамид (РА)

Высота,м 0.02

Гарантийный срок 12 месяцев

300

0.33 Длина, м



## OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Замок ленточного хомута

Защитное покрытие поверхности

Исполнение

Прозрачный

Максимальный диаметр пучка ,мм

Рабочая температура ,град.С

Поверхность для маркировки

Разборный зажим

Страна

Тип крепления

Толщина полосы ,мм

Устойчивые к ультрафиолету

Утверждение согласно MIL

Утверждение согласно UL

Утверждение согласно VG

Цвет

Ширина,м

Материал

Не содержит (без) галогенов

Пластиковый носик

Пластиковое покрытие

С внутренним зубчатым зацеплением

80

Нет (без)

Нет

-40...90

Нет

Китай

Нет (без)

1.3

Да

Нет

Да

Нет

Черный

0.1

Пластик

Да