



**REXANT**

СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ  
НЕЙЛОНОВАЯ

- Тройной замок**
- 3-80 мм**  
Диаметр охвата
- 27 кг**  
Нагрузка
- 10...+60°C**  
Температура монтажа



Хомут кабельный 4.8x300  
тройной замок нейл. черн.  
(уп.100шт) Rexant 67-1302

67-1302

## Описание

Хомут нейлоновый (кабельная стяжка) 300x4,8 мм чёрный «Тройной замок» предназначен для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Используется при проведении электромонтажных работ, при монтаже структурированных кабельных систем, для бытовых нужд, а также в других отраслях народного хозяйства. Представляет собой гибкую полоску из нейлона высокой прочности (полиамид-6,6) с двусторонним полотном с зубчиками и новым замком с тремя точками контакта на конце. Благодаря новой конструкции имеет прочность минимум на 30 % больше по сравнению с аналогами. Полиамид-6,6 — кристаллизующийся конструкционный материал, имеющий высокую твердость и механическую прочность, отличающийся высокими электроизоляционными свойствами. Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку, а правой рукой затягивайте петлю, либо с помощью специального инструмента «Тройной замок» арт.12-4521 или 12-4541 (вставить конец стяжки в замок и затянуть до полной фиксации пучка, после чего отрезать выступающую часть бандажа). Не рекомендуется перегибать при затяжке. Хомуты «Тройной замок» упакованы революционным образом — в запаянный пакет ZIP-Lock, который обеспечивает хранение в соответствии с рекомендациями по хранению такой продукции, а с другой стороны при эксплуатации дает дополнительное удобство — последующее удобное и надежное хранение и многоразовое использование после вскрытия Хомуты нейлоновые «Тройной замок» гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов. Являются эксклюзивной продукцией от REXANT! Основные характеристики: - длина и ширина: 300x4,8 мм - диаметр охвата (максимальный): 82 мм - максимальная рабочая нагрузка: 27 кг - высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям - класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий) - не содержит галогенов - тип: неразъемные, одноразового использования - температурный диапазон использования: -40...+90 ° - количество в упаковке: 100 шт. - цвет: чёрный.

## Общие

Вид товара	Хомут кабельный (стяжка)
Вид/марка материала	Полиамид (PA)
Высота, м	0.02
Длина ленты, стяжки , мм	300
Длина, м	0.33
Замок ленточного хомута	Пластиковый носик



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Защитное покрытие поверхности	Пластиковое покрытие
Исполнение	С внутренним зубчатым зацеплением
Максимальный диаметр пучка ,мм	80
Поверхность для маркировки	Нет (без)
Рабочая температура ,град.С	-40...90
Разборный зажим	Нет
Страна	Китай
Тип крепления	Нет (без)
Толщина полосы ,мм	1.3
Устойчивые к ультрафиолету	Да
Утверждение согласно MIL	Нет
Утверждение согласно UL	Да
Утверждение согласно VG	Нет
Цвет	Черный
Ширина ,мм	4.8
Ширина,м	0.1
МАТЕРИАЛ	Пластик
ПРОЗРАЧНЫЙ	Нет
Не содержит (без) галогенов	Да
Гарантийный срок	12 месяцев