



Хомут кабельный 2.5x250 нейл. (уп.100шт) Basic EKF plc- c-2.5x250

plc-c-2.5x250

Описание

Предназначен для увязки кабелей и проводов в пучок и монтажа кабельных линий и проводников. Ремешок самофиксирующийся, блокирующий механизм. Изготовлен из Nylon 6.6, устойчивого к старению, коррозии, воздействию солей, ультрафиолета, кислот, щелочей, спирта, бензина и масел. При производстве кабельных стяжек черного цвета добавляется угольный порошок, который является одним из наиболее эффективных стабилизаторов. Он улучшает физические свойства продукции в стойкости к погодным условиям и УФ-излучению (прямые солнечные лучи).

Общие

Вид товара	Хомут кабельный (стяжка)
Вид/марка материала	Полиамид (РА)
Высота,м	0.02
Длина ленты, стяжки ,мм	250
Длина, м	0.29
Замок ленточного хомута	Пластиковый носик
Исполнение	С внутренним зубчатым зацеплением
Максимальный диаметр пучка ,мм	65
Материал	Полиамид (РА)
Не содержит (без) галогенов	Да
Поверхность для маркировки	Нет (без)
Прозрачный	Нет
Рабочая температура ,град.С	-40...85
Разборный зажим	Нет
Светоотражающая (флуоресцентная)	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Страна	Китай
Тип крепления	Нет (без)
Толщина полосы ,мм	1.5
Устойчивые к ультрафиолету	Нет
Утверждение согласно MIL	Нет
Утверждение согласно UL	Да
Утверждение согласно VG	Нет
Ширина,м	0.1
Защитное покрытие поверхности	Необработанная
Гарантийный срок	1 год
Цвет	Белый