



Хомут кабельный 3.6x250 нейл. бел. (уп.100шт) EKF plc-c- 3.6x250

plc-c-3.6x250

Описание

Хомут кабельный EKF BASIC предназначен для увязки кабелей и проводов в пучок и монтажа кабельных линий и проводников. Ремешок самофиксирующийся, блокирующий механизм. Изготовлен из Nylon 6.6, устойчивого к старению, коррозии, воздействию солей, ультрафиолета, кислот, щелочей, спирта, бензина и масел. При производстве кабельных стяжек черного цвета добавляется угольный порошок, который является одним из наиболее эффективных стабилизаторов. Он улучшает физические свойства продукции в стойкости к погодным условиям и УФ-излучению (прямые солнечные лучи).

Общие

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Вид товара | Хомут кабельный (стяжка) |
| Высота, м | 0.02 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Длина ленты, стяжки , мм | 250 |
| Длина, м | 0.3 |
| Замок ленточного хомута | Пластиковый носик |
| Исполнение | С внутренним зубчатым зацеплением |
| Максимальный диаметр пучка , мм | 65 |
| Материал | Полиамид (РА) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Поверхность для маркировки | Нет (без) |
| Прозрачный | Нет |
| Рабочая температура ,град.С | -40...85 |
| Разборный зажим | Нет |
| Светоотражающая (флуоресцентная) | Нет |
| Страна | Китай |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|----------------------------|-----------|
| Тип крепления | Нет (без) |
| Толщина полосы ,мм | 1.19 |
| Устойчивые к ультрафиолету | Нет |
| Утверждение согласно MIL | Нет |
| Утверждение согласно UL | Да |
| Утверждение согласно VG | Нет |
| Цвет | Белый |
| Ширина,м | 0.09 |