





Копир Canon imageRUNNER 2425i (4293C004) лазерный печать:черно-белый RADF

4293C004

Описание

Масштабирование (до),%

Общие

USB-интерфейс ДА Автоматическая двустороннее копирование Да Автоматическое двустороннее сканирование ДА Время выхода первой копии (до),с 7.4 Высота 616 Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м Дополнительные возможности соединения 50 Устройство кассетной Дополнительные опции подачи АК-1 (250 листов АЗ); Подставка Ј-2; Факсимильная плата Super G3 - BE1. 50 Емкость автоподатчика оригналов, лист 9999 Количество копий за один цикл Комплектация cover/DADF **RADF** Макс. емкость подачи с дополнительными 580 устройствами,лист 157 Максимальная плотность бумаги,г/м2 Максимальная плотность оригинала, г/м2 105 Максимальный уровень шума при работе, дБ 54 25-400% Масштабирование

400



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Масштабирование (от),%	25
Минимальная плотность бумаги,г/м2	60
Минимальная плотность оригинала,г/м2	52
Особенности печатных носителей	<Объект не найден> (234:bbaef8f21eb142cd11ef37a186f7b478)
Особенности принтера	Накопитель еММС - 30 ГБ
Отправка изображения на USB-накопитель	ДА
Отправка изображения на интернет-факс	ДА
Отправка изображения на ПК/сервер	ДА