



Копир Canon imageRUNNER 2425i (4293C004) лазерный печать:черно-белый RADF

4293C004

Общие

USB-интерфейс	ДА
Автоматическая двустороннее копирование	Да
Автоматическое двустороннее сканирование	ДА
Время выхода первой копии (до),с	7.4
Высота	616
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м	0
Дополнительные возможности соединения	50
Дополнительные опции	Устройство кассетной подачи АК-1 (250 листов А3); Подставка J-2; Факсимильная плата Super G3 - BE1.
Емкость автоподатчика оригиналов,лист	50
Количество копий за один цикл	9999
Комплектация cover/DADF	RADF
Макс. емкость подачи с дополнительными устройствами,лист	580
Максимальная плотность бумаги,г/м2	157
Максимальная плотность оригинала,г/м2	105
Максимальный уровень шума при работе,дБ	54
Масштабирование	25-400%
Масштабирование (до),%	400
Масштабирование (от),%	25
Минимальная плотность бумаги,г/м2	60



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Минимальная плотность оригинала,г/м2	52
Особенности печатных носителей	<Объект не найден> (234:bbaef8f21eb142cd11ef37a186f7b478)
Особенности принтера	Накопитель eMMC - 30 ГБ
Отправка изображения на USB-накопитель	ДА
Отправка изображения на интернет-факс	ДА
Отправка изображения на ПК/сервер	ДА