





Максимальная плотность оригинала, г/м2

Максимальный уровень шума при работе, дБ

Копир Canon imageRUNNER 2930i (5975C005) лазерный печать:черно-белый RADF

5975C005

Описание

Общие

USB-интерфейс ДА Автоматическая двустороннее копирование Да Автоматическое двустороннее сканирование ДА <Объект не найден> (234:ba4bf8f21eb13e2411ef27e4de413488) Включено в стандартную комплектацию 7 Время выхода первой копии (до),с Высота 877 Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м 0 Дополнительные возможности соединения 50 БЛОК КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ - AW1 (2*550 листов); СТАНДАРТНАЯ ПОДСТАВКА - S3; ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ Дополнительные опции СТЕПЛЕР Емкость автоподатчика оригналов, лист 50 Количество копий за один цикл 9999 **RADF** Комплектация cover/DADF Макс. емкость выходных лотков с 645 дополнительными устройствами,лист Макс. емкость подачи с дополнительными 2300 устройствами,лист Максимальная плотность бумаги,г/м2 300

128

61



OOO «HAΓ» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Масштабирование 25-400%

Масштабирование (до),% 400

Масштабирование (от),% 25

Минимальная плотность бумаги,г/м2 52

Минимальная плотность оригинала, г/м2 38

Особенности копира <Объект не найден> (234:bbaef8f21eb142cd11ef37a1b7589d1d)

Особенности печатных носителей <Объект не найден> (234:bbaef8f21eb142cd11ef37a1b7589d30)

Особенности сканера <Объект не найден> (234:bbaef8f21eb142cd11ef37a1b7589d43)

Отправка изображения на USB-накопитель ДА

Отправка изображения на интернет-факс ДА

Отправка изображения на ПК/сервер ДА