



Копир Canon imageRUNNER 2930i (5975C005) лазерный печать:черно-белый RADF

5975C005

Общие

USB-интерфейс	ДА
Автоматическая двустороннее копирование	Да
Автоматическое двустороннее сканирование	ДА
Включено в стандартную комплектацию	<Объект не найден> (234:ba4bf8f21eb13e2411ef27e4de413488)
Время выхода первой копии (до),с	7
Высота	877
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м	0
Дополнительные возможности соединения	50
Дополнительные опции	БЛОК КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ - AW1 (2*550 листов); СТАНДАРТНАЯ ПОДСТАВКА - S3; ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ СТЕПЛЕР
Емкость автоподатчика оригиналов,лист	50
Количество копий за один цикл	9999
Комплектация cover/DADF	RADF
Макс. емкость выходных лотков с дополнительными устройствами,лист	645
Макс. емкость подачи с дополнительными устройствами,лист	2300
Максимальная плотность бумаги,г/м2	300
Максимальная плотность оригинала,г/м2	128
Максимальный уровень шума при работе,дБ	61
Масштабирование	25-400%
Масштабирование (до),%	400



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Масштабирование (от),%	25
Минимальная плотность бумаги,г/м2	52
Минимальная плотность оригинала,г/м2	38
Особенности копира	<Объект не найден> (234:bbaef8f21eb142cd11ef37a1b7589d1d)
Особенности печатных носителей	<Объект не найден> (234:bbaef8f21eb142cd11ef37a1b7589d30)
Особенности сканера	<Объект не найден> (234:bbaef8f21eb142cd11ef37a1b7589d43)
Отправка изображения на USB-накопитель	ДА
Отправка изображения на интернет-факс	ДА
Отправка изображения на ПК/сервер	ДА