ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Копир Canon imageRUNNER DX C3822i (4915C024/4915C005) лазерный печать:цветной

4915C024/4915C005

Общие

USB-интерфейс	ДА
Автоматическая двустороннее копирование	Да
Автоматическое двустороннее сканирование	ДА
Время разогрева,с	10
Высота	722
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м	0
Количество копий за один цикл	999
Макс. емкость выходных лотков с дополнительными устройствами,лист	3450
Макс. емкость подачи с дополнительными устройствами,лист	2300
Максимальная плотность бумаги,г/м2	300
Максимальная плотность оригинала,г/м2	300
Максимальный объем памяти, до,мб	256
Максимальный уровень шума при работе,дБ	60
Масштабирование	25-400%
Масштабирование (до),%	400
Масштабирование (от),%	25
Минимальная плотность бумаги,г/м2	60
Минимальная плотность оригинала,г/м2	52
Отправка изображения на ПК/сервер	ДА
Время разогрева (до),с	10

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Жесткий диск (энергонезависимая память),гб	1 024
Отправка изображения по e-mail	ДА
Поддержка шрифтов	136 шрифтов Roman PCL: 93 шрифта Roman, 10 растровых шрифтов, 2 шрифта OCR, Andale Mono WT J/K/S/T*
Прямая печать с USB-устройств (USB Direct Print)	ДА
Размеры (Оргтехника (МФУ, Сканеры, Принтеры))	595x722x897мм
Разрешение копирования	1200x1200
Расходные материалы	Тонер C-EXV 49 BK/C/M/Y
Сканирование	ДА
Скорость копирования (А3),стр/мин	15
Скорость копирования (А4),стр/мин	22
Скорость печати цвет А3 (до),стр/мин	15
Скорость печати ЧБ А3 (до),стр/мин	15
Скорость сканирования (ч/б),стр/мин	70
Стандартное разрешение сканирования	600x600dpi
Частота процессора,МГц	1800