



## ШЭП ULTIMATE G-Lock 220V 1/2 (12012061)

GDL-BED-U-220-GL-1/2

### Описание

ШЭП ULTIMATE G-Lock 12V предназначен для блокировки подачи воды в системах водоснабжения и отопления. Отличительной особенностью электропривода GIDROLOCK ULTIMATE является высокая мощность при небольших габаритных размерах. Электродвигатель без щеток, поэтому для электроприводов GIDROLOCK не требуется периодическая профилактика или замена щеток электродвигателя. Установленные в приводе двигатели относятся к классу бесколлекторных. Они имеют высокую надежность и длительный срок службы, что позволяет использовать их не только в бытовых, но и в промышленных условиях. Электропривод выполнен в герметичном корпусе IP65. Для герметизации вала применяется армированный резиновый сальник с пыльником. При монтаже электропривод может быть отсоединен от шарового крана, что упрощает монтаж, а главное позволяет установить шаровой кран с электроприводом в труднодоступных местах.

Технические характеристики:

- диаметр крана - 1/2 дюйма
- давление - 40 бар
- рабочие жидкости - вода, или любая жидкость совместимая с P.T.F.E.
- класс по типу проточной части затворного органа - полнопроходной
- тип концевой резьбы - трубная G 1/2 " ~G1"
- материал крана - латунь CW617N
- материал шестеренок электропривода - сталь
- уплотнение штока - кольца из NBR
- питание - 12 В
- наличие второстепенного питания - нет
- потребляемая мощность - 1,4 Вт
- крутящий момент - 10 Н\*м
- время поворота шарового крана на 90° в номинальном (усиленном) режиме - 15 (18) сек
- минимальный ресурс изделия - 250000 циклов откр/закр
- степень защиты - IP65
- длина соединительного провода - 1,5 м
- возможность ручного открытия крана - нет
- диапазон температур окружающей среды - 0°С... + 60°С
- страна изготовитель - Китай/Россия
- гарантия - 6 лет
- габариты упаковки - 130x140x90мм
- вес - 0,64 кг