

Конвертер TCC-120 RS-422/485

TCC-120 MOXA

Описание

Входной интерфейс

Тип входного интерфейса RS-422/485

Тип разъема клеммы под винт

Выходной интерфейс

Тип выходного интерфейса RS-422/485

Тип разъема клеммы под винт

Параметры последовательной связи

Передаваемые сигналы RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND

RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND

RS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND

Скорость передачи данных, бит/с $50 \sim 921600$

Требования к электропитанию

Рабочее напряжение 12 \sim 48 В пост.

Потребление тока 65 мА при 12 В

Защита от неверной полярности Есть

Условия эксплуатации

Рабочая температура, °C -20 \sim +60

Температура хранения, $^{\circ}$ C -20 \sim +75

Рабочая влажность, % 5 ~ 95

Защита

Защита от импульсных помех, кВ 15

Конструктивные свойства

Материал корпуса Металл

Размеры и вес

Габаритные размеры, мм 67 х 100.4 х 22

Вес нетто, кг 0.15

Монтаж

Монтаж На DIN-рейку

Настольный/настенный

Наличие международных сертификатов





Безопасность UL60950-1

Электромагнитная совместимость (EMI) CISPR 32

FCC Part 15 Subpart B Class B

Электромагнитная совместимость (EMS) IEC 61000-4-2 (ESD)

IEC 61000-4-3 RS

IEC 61000-4-4 (EFT)

IEC 61000-4-5 Surge

IEC 61000-4-6 CS

IEC 61000-4-8

Электромагнитная совместимость (EMC) EN 55032/24

Среднее время наработки на отказ (МТВF), часов 1949025

Гарантийный срок

Гарантийный срок 5 лет

Комплект поставки

Комплект поставки Краткое руководство пользователя

Крепеж для монтажа на DIN-рейку

Устройство