ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

# Устройство ввода/вывода, модуль ioLogik E1211 Ethernet 16 DO, MOXA

## ioLogik E1211 MOXA n

## Описание

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип интерфейса | Ethernet |
| Порты Ethernet | 2 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45) |
| Протоколы Ethernet | Bootp<br>DHCP<br>HTTP<br>Modbus TCP<br>Modbus UDP<br>TCP/IP |
| Магнитная изоляция Ethernet-портов | 1,5 кВ |
| Количество каналов дискретного вывода | 16 |
| Режим работы | Дискретный выход или генератор импульсов (до 500 Гц) |
| Напряжение изоляции, В | 3000 |
| Защита от перегрева | 175°C |
| Защита от перенапряжения | 45 В пост. |
| Защита по току | 200 мА на канал (макс.) |
| Рабочее напряжение | 12 ~ 36 В пост. |
| Потребление тока | 200 мА при 24 В пост. |
| Разъем электропитания | Клемма |
| Рабочая температура, °C | -10 ~ +60 |
| Температура хранения, °C | -40 ~ +85 |

ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

| | |
|---|---|
| Температура хранения, °C | -40 ~ +85 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Рабочая высота над уровнем моря | до 2000 м |
| Материал корпуса | Пластик |
| Габаритные размеры, мм | 28 x 124 x 84 |
| Вес нетто, кг | 0.2 |
| Монтаж | На DIN-рейку<br>Настенный<br>Настольный |
| Безопасность | UL508 |
| Взрывобезопасность | ATEX Zone 2<br>UL/cUL Class 1 Division 2 |
| Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 32<br>FCC Part 15 Subpart B Class A |
| Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-2 (ESD)<br>IEC 61000-4-3 RS<br>IEC 61000-4-4 (EFT)<br>IEC 61000-4-5 Surge<br>IEC 61000-4-6 CS<br>IEC 61000-4-8 |
| Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 55024<br>EN 55032<br>EN 61000-3-2<br>EN 61000-3-3<br>EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-4 |
| Удары | IEC 60068-2-27 |
| Вибрации | IEC 60068-2-6 |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 923027 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Комплект поставки | Краткое руководство пользователя<br>Устройство |

ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru