ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Устройство ввода/вывода, модуль ioLogik E1213 8 DI, 4 DO и 4 DIO, со стандартным диапазоном температур

ioLogik E1213 MOXA

Описание

Технологии

Промышленные протоколы EtherNet/IP Adapter (Slave), Modbus TCP Server (Slave), Moxa AOPC (Active Tag), MXIO Library

Протоколы управления BOOTP, RESTful API, DHCP Client, HTTP, IPv4, TCP/IP, UDP, SNMPv1 Trap, SNMPv1/v2c

Параметры связи

Тип интерфейса Ethernet

Порты Ethernet 2 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45)

Магнитная изоляция Ethernet-портов 1,5 кВ

Дискретный ввод/вывод

Количество каналов дискретного ввода/вывода 8

Дискретный ввод

Количество каналов дискретного ввода 12 (8 DI + 4 DO)

Тип каналов дискретного ввода С общим '+', с общим '-' или сухой контакт

Режим работы Дискретный вход или счетчик (до 250 Гц)

Сухой контакт Логическая '1': открыт

Логический '0': замкнут на землю

Влажный контакт Логическая '1': 10~30 В постоянного тока

Логический '0': 0~3 В постоянного тока

Напряжение изоляции, В 3000

Счетчик

Энергонезависимая память счетчиков Есть

Дискретный вывод

Количество каналов дискретного вывода 8 (4 DI + 4 DIO)

Тип каналов дискретного вывода С общим '-'

Режим работы Дискретный выход или генератор импульсов (до 500 Гц)

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Напряжение изоляции, В 3000

Защита от перегрева 175°C

Защита от перенапряжения 45 В пост.

Защита по току 200 мА на канал (макс.)

Управление устройством

Интерфейс управления Web-интерфейс

Windows-утилита (ioSearch)

Требования к электропитанию

Рабочее напряжение 12 ~ 36 В пост.

Потребление тока 130 мА при 24 В

Разъем электропитания Клемма

Условия эксплуатации

Рабочая температура, °C -10 ~ +60

Температура хранения, °C -40 ~ +85

Рабочая влажность, % 5 ~ 95

Рабочая высота над уровнем моря до 2000 м

Конструктивные свойства

Материал корпуса Пластик

Размеры и вес

Габаритные размеры, мм 28 x 124 x 84

Вес нетто, кг 0.2

Монтаж

Монтаж На DIN-рейку

Настенный

Настольный

Наличие международных сертификатов

Безопасность UL508

Взрывобезопасность ATEX Zone 2

UL/cUL Class 1 Division 2

Электромагнитная совместимость (EMI) CISPR 32

FCC Part 15 Subpart B Class A

Электромагнитная совместимость (EMS) IEC 61000-4-2 (ESD)

IEC 61000-4-3 RS

IEC 61000-4-4 (EFT)

IEC 61000-4-5 Surge

IEC 61000-4-6 CS

IEC 61000-4-8

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Электромагнитная совместимость (EMC) EN 55024

EN 55032

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 61000-6-2

EN 61000-6-4

Удары IEC 60068-2-27

Вибрации IEC 60068-2-6

Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов 715256

Гарантийный срок

Гарантийный срок 5 лет

Комплект поставки

Комплект поставки Заглушки для неиспользуемых портов

Краткое руководство пользователя

Устройство