



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Выключатель автоматический модульный 3п С 125А 10кА ВА 47-100 PROxima EKF mcb47100-3-125C-pro

mcb47100-3-125C-pro

Описание

Автоматические выключатели ВА 47-100 EKF PROxima впитали все преимущества предшествующей модели (взаимозаменяемы) и самые последние инновационные разработки. Производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.066
Гарантийный срок	7 лет
Глубина монтажа, установки, мм	45
Для скрытого монтажа	Нет
Количество защищенных полюсов	3
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230	10
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 400	5.8
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60947-2 при 2	10
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	10
Номинальное импульсное напряжение, кВ	4
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальное напряжение изоляции U _i , В	660
Номинальный ток, А.	125
Общее количество полюсов	3
Рабочая температура окружающей среды, град.С	-25...50
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	PROxima
Сечение многопроволочного гибкого проводника, кв.мм	1...25
Сечение однопроволочного проводника, кв.мм	1...35



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Степень загрязнения (число)	2
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	4.5
Ширина,м	0.084