



Выключатель автоматический модульный 1п С 40А 4.5кА BA47-29 IEK MVA20-1-040-C

MVA20-1-040-C

Описание

Автоматический модульный выключатель BA47-29 1п С 40А 4,5 кА является предохранителем, отключающим электрические линии при превышении нагрузки и токах КЗ. Срабатывание осуществляется за счет двух компонентов: биметаллической пластины и электромагнитного расцепителя, в результате чего отключается линия фазы. Прибор показывает реальное состояние линии, указывая, замкнута она или нет. Показания не зависят от положения рукоятки.

Особенности:

- характеристика отключения С (для устройств с малыми токами при пуске);
- гарантийный срок составляет 10 лет;
- предназначается для однофазной сети;
- монтируется только внутри помещений (класс IP20);
- подключается как к штыревой (PIN), так и к вилочной (FORK) шине;
- возможна установка дополнительных контактов состояния и расцепителей.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Гарантийный срок	10 лет
Количество защищенных полюсов	1
Количество полюсов	1П
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230	4.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 400	4.5
Номинальная отключающая способность, кА	4.5
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	4.5
Номинальное импульсное напряжение, кВ	4
Номинальное напряжение (В)	230



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Номинальный ток, А.	40
Общее количество полюсов	1
Род тока	Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)
Серия	KARAT
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	1