



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

# Выключатель автоматический модульный 1п С 10А M06N ARMAT IEK AR-M06N-1-C010

AR-M06N-1-C010

## Описание

Автоматические выключатели ARMAT серии M06N предназначены для защиты цепей от перегрузки и короткого замыкания. Модельный ряд включает в себя устройства с характеристиками срабатывания В, С, D и номинальными токами от 0,5 до 63 А. Номинальная отключающая способность автоматических выключателей ARMAT серии M06N составляет 6 кА. Предельная отключающая способность варьируется в зависимости от номинала от 10 до 50 кА.

## Общие

|                                                                                         |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Вид товара                                                                              | Выключатель автоматический модульный |
| Высота,м                                                                                | 0.019                                |
| Гарантийный срок                                                                        | 10 лет                               |
| Количество защищенных полюсов                                                           | 1                                    |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 230 | 6                                    |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 400 | 6                                    |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА                       | 6                                    |
| Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub> ,В                                       | 500                                  |
| Номинальный ток, А.                                                                     | 10                                   |
| Общее количество полюсов                                                                | 1                                    |
| Рабочая температура окружающей среды ,град.С                                            | -40...70                             |
| Род тока                                                                                | Переменный ток (АС)                  |
| С коммутируемым нейтральным проводником                                                 | Нет                                  |
| Серия                                                                                   | ARMAT                                |
| Степень защиты IP                                                                       | IP20                                 |
| Характеристика срабатывания                                                             | C                                    |
| Частота (Гц)                                                                            | 50                                   |
| Ширина в числах модульных расстояний                                                    | 1                                    |
| Ширина,м                                                                                | 0.075                                |