



## Выключатель автоматический модульный 1п С 16А 10кА AV- 10 AVERES EKF mcb10-1-16C-av

mcb10-1-16C-av

### Описание

Автоматические выключатели серии AV-10 AVERES предназначены для оперативного управления участками электрических цепей, а также для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания в административных, промышленных и жилых зданиях. Выключатели производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении. Автоматические выключатели серии AV-10 AVERES обладают номинальной отключающей способностью  $I_{cp}$  10 кА. Гарантийные обязательства составляют 10 лет.

### Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.018
Гарантийный срок	10 лет
Глубина монтажа, установки, мм	50
Для скрытого монтажа	Нет
Количество защищенных полюсов	1
Номин. отключающая способность при коротком замыкании $I_{cu}$ IEC 60898 при 230	10
Номин. отключающая способность при коротком замыкании $I_{cu}$ IEC 60898 при 400	5.8
Номин. отключающая способность при коротком замыкании $I_{cu}$ IEC 60947-2 при 2	10
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	10
Номинальное импульсное напряжение, кВ	6.2
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальное напряжение изоляции $U_i$ , В	660
Общее количество полюсов	1



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-25...50
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	Averes
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	1...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	1...25
Степень загрязнения (число)	2
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	1
Ширина,м	0.075
Степень защиты IP	IP20
Номинальный ток, А.	16