



Выключатель автоматический модульный 3п С 25А 10кА ВА 47-100 PROxima EKF mcb47100-3-25C-pro

mcb47100-3-25C-pro

Описание

Автоматические выключатели ВА 47-100 EKF PROxima впитали все преимущества предшествующей модели (взаимозаменяемы) и самые последние инновационные разработки. Производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота,м	0.061
Гарантийный срок	7 лет
Глубина монтажа, установки ,мм	45
Для скрытого монтажа	Нет
Количество защищенных полюсов	3
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230	10
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400	5.8
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 2	10
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	10
Номинальное импульсное напряжение ,кВ	4
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальное напряжение изоляции Ui ,В	660
Номинальный ток, А.	25
Общее количество полюсов	3

Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-25...50
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	PROxima
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	1...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	1...35
Степень загрязнения (число)	2
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	4.5
Ширина,м	0.074
Степень защиты IP	IP20