



Выключатель автоматический модульный 3п D 25A 4.5кA BA 47-63 PROxima EKF mcb4763-3-25D-pro

mcb4763-3-25D-pro

Описание

Автоматические выключатели ВА 47-63 4,5 кА ЕКГ PROxima являются механическими коммутационнымиаппаратами, производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении и соответствуют ГОСТІЕС 60898-1. Особенностью данной серии выключателей является усовершенствованнаяконструкция.В выключателях имеются пластиковые крышки, закрывающиедоступ к винтовому зажиму и служащиедля опломбирования выключателей, что исключает несанкционированный доступ к проводникам. Кор-пус выключателей усилен дополнительными заклепками для устранения эффекта расхождения корпуса.Выключатели оборудованы удобной ручкой управления, обеспечивающей надежное оперирование изделиями. На лицевой панели выключателей имеетсяцветовой индикатор состояния. Конструкция установочного зажима обеспечивает свободную установку выключателя на DIN-рейку.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота,м	0.07
Гарантийный срок	7 лет
Глубина монтажа, установки ,мм	41
Для скрытого монтажа	Нет
Количество защищенных полюсов	3
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400	2.6
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кA	4.5
Номинальное импульсное напряжение ,кВ	4
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальное напряжение изоляции Ui ,B	660
Номинальный ток, А.	25
Общее количество полюсов	3



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-2550
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	PROxima
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	116
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	125
Степень загрязнения (число)	2
Характеристика срабатывания	D
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	3
Ширина,м	0.05
Степень защиты IP	IP20