



Выключатель автоматический модульный 4п С 50А 4.5кА ВА 47-63 PROxima EKF mcb4763-4- 50C-pro

mcb4763-4-50C-pro

Описание

Автоматические выключатели ВА 47-63 4,5 кА EKF PROxima являются механическими коммутационными аппаратами, производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении и соответствуют ГОСТ IEC 60898-1. Особенностью данной серии выключателей является усовершенствованная конструкция. В выключателях имеются пластиковые крышки, закрывающие доступ к винтовому зажиму и служащие для опломбирования выключателей, что исключает несанкционированный доступ к проводникам. Корпус выключателей усилен дополнительными заклепками для устранения эффекта расхождения корпуса. Выключатели оборудованы удобной ручкой управления, обеспечивающей надежное оперирование изделиями. На лицевой панели выключателей имеется цветовой индикатор состояния. Конструкция установочного зажима обеспечивает свободную установку выключателя на DIN-рейку.

Общие

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Вид товара | Выключатель автоматический модульный |
| Высота, м | 0.061 |
| Глубина монтажа, установки, мм | 41 |
| Для скрытого монтажа | Нет |
| Количество защищенных полюсов | 4 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 400 | 2.6 |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА | 4.5 |
| Номинальное импульсное напряжение, кВ | 4 |
| Номинальное напряжение (В) | 400 |
| Номинальное напряжение изоляции U _i , В | 660 |
| Номинальный ток, А. | 50 |
| Общее количество полюсов | 4 |
| Рабочая температура окружающей среды, град.С | -25...50 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Род тока | Переменный ток (АС) |
| С коммутируемым нейтральным проводником | Да |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 1...16 |
| Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм | 1...25 |
| Степень загрязнения (число) | 2 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Характеристика срабатывания | C |
| Частота (Гц) | 50 |
| Ширина в числах модульных расстояний | 4 |
| Ширина,м | 0.071 |
| Серия | PROxima |
| Гарантийный срок | 7 лет |