



Выключатель автоматический модульный 1п С 10А 6кА AV-6 AVERES EKF mcb6-1-10C-av

mcb6-1-10C-av

Описание

Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES предназначены для оперативного управления участками электрических цепей, а также для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания в административных, промышленных и жилых зданиях. Выключатели производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении. Номинальная отключающая способность (I_{cn}) составляет 6 кА. Полный набор аксессуаров для расширения функций. Гарантийные обязательства 10 лет.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.018
Гарантийный срок	10 лет
Глубина монтажа, установки, мм	50
Для скрытого монтажа	Нет
Количество защищенных полюсов	1
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 230	6
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 400	3.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60947-2 при 2	6
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	6
Номинальное импульсное напряжение, кВ	6.2
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	660
Общее количество полюсов	1



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-25...50
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	Averes
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	1...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	1...25
Степень загрязнения (число)	2
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	1
Ширина,м	0.078
Номинальный ток, А.	10