



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

# Выключатель автоматический модульный 1п С 16А 6кА AV-6 AVERES EKF mcb6-1-16C-av

mcb6-1-16C-av

## Описание

Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES предназначены для оперативного управления участками электрических цепей, а также для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания в административных, промышленных и жилых зданиях. Выключатели производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении. Номинальная отключающая способность (I<sub>cn</sub>) составляет 6 кА. Полный набор аксессуаров для расширения функций. Гарантийные обязательства 10 лет.

## Общие

|                                                                                         |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Вид товара                                                                              | Выключатель автоматический модульный |
| Высота,м                                                                                | 0.02                                 |
| Гарантийный срок                                                                        | 10 лет                               |
| Глубина монтажа, установки ,мм                                                          | 50                                   |
| Для скрытого монтажа                                                                    | Нет                                  |
| Количество защищенных полюсов                                                           | 1                                    |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 230 | 6                                    |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 400 | 3.5                                  |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60947-2 при 2 | 6                                    |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА                       | 6                                    |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ                                                   | 6.2                                  |
| Номинальное напряжение (В)                                                              | 400                                  |
| Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub> ,В                                       | 660                                  |
| Общее количество полюсов                                                                | 1                                    |
| Рабочая температура окружающей среды ,град.С                                            | -25...50                             |
| Род тока                                                                                | Переменный ток (AC)                  |
| С коммутируемым нейтральным проводником                                                 | Нет                                  |
| Серия                                                                                   | Averes                               |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм                                     | 1...25                               |
| Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм                                              | 1...25                               |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Степень загрязнения (число)          | 2    |
| Степень защиты IP                    | IP20 |
| Характеристика срабатывания          | C    |
| Частота (Гц)                         | 50   |
| Ширина в числах модульных расстояний | 1    |
| Ширина,м                             | 0.07 |
| Номинальный ток, А.                  | 16   |