



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Выключатель автоматический модульный 3п С 16А 6кА AV-6 AVERES EKF mcb6-3-16C-av

mcb6-3-16C-av

Описание

Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES предназначены для оперативного управления участками электрических цепей, а также для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания в административных, промышленных и жилых зданиях. Выключатели производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении. Номинальная отключающая способность (I_{cn}) составляет 6 кА. Полный набор аксессуаров для расширения функций. Гарантийные обязательства 10 лет.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.065
Гарантийный срок	10 лет
Глубина монтажа, установки, мм	50
Для скрытого монтажа	Нет
Количество защищенных полюсов	3
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230	6
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 400	3.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60947-2 при 2	6
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	6
Номинальное импульсное напряжение, кВ	6.2
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальное напряжение изоляции U _i , В	660
Номинальный ток, А.	16



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общее количество полюсов	3
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-25...50
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	Averes
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	1...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	1...25
Степень загрязнения (число)	2
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	3
Ширина,м	0.059