



Выключатель автоматический модульный 3п С 25A 6кA AV-6 AVERES EKF mcb6-3-25C-av

mcb6-3-25C-av

Описание

Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES предназначены для оперативного управления участками лектрических цепей, а также для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания в административных, промышленных и жилых зданиях. Выключатели производятся в одно-, двух, трех- и четырехполюсном исполнениях. Номинальная отключающая способность (Icn) составляет 6 кА. Полный набор аксессуаров для расширения функций. Гарантийные обязательства 10 лет.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота,м	0.055
Глубина монтажа, установки ,мм	50
Для скрытого монтажа	Нет
Количество защищенных полюсов	3
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230	6
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400	3.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 2	6
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	6
Номинальное импульсное напряжение ,кВ	6.2
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальное напряжение изоляции Ui ,B	660
Номинальный ток, А.	25
Общее количество полюсов	3



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-2550
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	Averes
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	125
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	125
Степень загрязнения (число)	2
Характеристика срабатывания	С
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	3
Ширина,м	0.075
Степень защиты ІР	IP20
Гарантийный срок	10 лет