



Выключатель автоматический модульный 2п С 3А M06N ARMAT IEK AR-M06N-2-C003

AR-M06N-2-C003

Описание

Автоматические выключатели ARMAT серии M06N предназначены для защиты цепей от перегрузки и короткого замыкания. Модельный ряд включает в себя устройства с характеристиками срабатывания В, С, D и номинальными токами от 0,5 до 63 А. Номинальная отключающая способность автоматических выключателей ARMAT серии M06N составляет 6 кА. Предельная отключающая способность варьируется в зависимости от номинала от 10 до 50 кА.

Общие

| | |
|---|--------------------------------------|
| Вид товара | Выключатель автоматический модульный |
| Высота, м | 0.08 |
| Гарантийный срок | 10 лет |
| Количество защищенных полюсов | 2 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230 | 6 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 400 | 6 |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА | 6 |
| Номинальное напряжение изоляции U _i ,В | 500 |
| Номинальный ток, А. | 3 |
| Общее количество полюсов | 2 |
| Рабочая температура окружающей среды ,град.С | -40...70 |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С коммутируемым нейтральным проводником | Нет |
| Серия | ARMAT |
| Степень защиты IP | IP20 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|--------------------------------------|------|
| Характеристика срабатывания | C |
| Частота (Гц) | 50 |
| Ширина в числах модульных расстояний | 2 |
| Ширина, м | 0.04 |