



## Выключатель автоматический модульный 1п D 10A 4.5кA ВА47-29 IEK MVA20-1-010-D

MVA20-1-010-D

## Описание

Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку:- электроприборы, освещение - выключатели с характеристикой В,- двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) - выключатели с характеристикой С, - двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) - выключатели с характеристикой D. Автоматические выключатели ВА47-29 рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий.

## Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота,м	0.08
Глубина монтажа, установки ,мм	73.6
Количество защищенных полюсов	1
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230	4.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400	4.5
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальный ток, А.	10
Общее количество полюсов	1
Род тока	Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)
Серия	KARAT
Характеристика срабатывания	D
Частота (Гц)	50



## OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Ширина в числах модульных расстояний 1

Ширина,м 0.07

Степень защиты IP IP20

Гарантийный срок 10 лет