



Выключатель автоматический модульный 1п С 50А 4.5кА BA47-29 IEK MVA20-1-050-C

MVA20-1-050-C

Описание

Общие

| | |
|---|---|
| Вид товара | Выключатель автоматический модульный |
| Высота,м | 0.08 |
| Гарантийный срок | 10 лет |
| Глубина монтажа, установки ,мм | 73.6 |
| Количество защищенных полюсов | 1 |
| Количество полюсов | 1П |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 | 4.5 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 | 4.5 |
| Номинальная отключающая способность ,кА | 4.5 |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА | 4.5 |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ | 4 |
| Номинальное напряжение (В) | 230 |
| Номинальный ток, А. | 50 |
| Общее количество полюсов | 1 |
| Род тока | Переменный ток (АС)/Постоянный ток (DC) |
| Серия | KARAT |
| Степень защиты IP | IP20 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Характеристика срабатывания

C

Частота (Гц)

50

Ширина в числах модульных расстояний

1

Ширина, м

0.018