



## Выключатель автоматический модульный 3п С 6А 4.5кА ВА47-29 IEK MVA20-3-006-C

MVA20-3-006-C

### Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.05
Гарантийный срок	10 лет
Глубина монтажа, установки, мм	73.6
Количество защищенных полюсов	3
Количество полюсов	3П
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 230	4.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 400	4.5
Номинальная отключающая способность, кА	4.5
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	4.5
Номинальное импульсное напряжение, кВ	4
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальный ток, А.	6
Общее количество полюсов	3
Род тока	Переменный ток (АС)/Постоянный ток (DC)
Серия	KARAT
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Ширина в числах модульных расстояний

3

Ширина, м

0.068