



## Выключатель автоматический модульный 3п D 6А 4.5кА ВА47-29 IEK MVA20-3-006-D

MVA20-3-006-D

### Описание

Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: – электроприборы, освещение – выключатели с характеристикой В, – двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выключатели с характеристикой С, – двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) – выключатели с характеристикой D. Автоматические выключатели ВА47-29 рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий.

### Общие

|   |   |
|---|---|
| Вид товара  | Выключатель автоматический модульный    |
| Высота, м   | 0.05                                    |
| Глубина монтажа, установки, мм  | 73.6                                    |
| Количество защищенных полюсов   | 3                                       |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 230 | 4.5                                     |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 400 | 4.5                                     |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА                       | 4.5                                     |
| Номинальное напряжение (В)  | 400                                     |
| Номинальный ток, А.   | 6                                       |
| Общее количество полюсов  | 3                                       |
| Род тока  | Переменный ток (АС)/Постоянный ток (DC) |
| Серия   | KARAT                                   |
| Степень защиты IP   | IP20                                    |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Характеристика срабатывания          | D      |
| Частота (Гц)                         | 50     |
| Ширина в числах модульных расстояний | 3      |
| Ширина, м                            | 0.08   |
| Гарантийный срок                     | 10 лет |