



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Выключатель автоматический модульный 3п D 10А 4.5кА BA47-29 IEK MVA20-3-010-D

MVA20-3-010-D

Описание

Автоматические выключатели BA47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: – электроприборы, освещение – выключатели с характеристикой В, – двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выключатели с характеристикой С, – двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) – выключатели с характеристикой D. Автоматические выключатели BA47-29 рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий.

Общие

| | |
|---|---|
| Вид товара | Выключатель автоматический модульный |
| Высота, м | 0.047 |
| Глубина монтажа, установки, мм | 73.6 |
| Количество защищенных полюсов | 3 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230 | 4.5 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 400 | 4.5 |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА | 4.5 |
| Номинальное напряжение (В) | 400 |
| Номинальный ток, А. | 10 |
| Общее количество полюсов | 3 |
| Род тока | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
| Серия | KARAT |
| Степень защиты IP | IP20 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Характеристика срабатывания | D |
| Частота (Гц) | 50 |
| Ширина в числах модульных расстояний | 3 |
| Ширина, м | 0.069 |
| Гарантийный срок | 10 лет |