ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

# Выключатель автоматический модульный 3п C 20А 4.5кА BA47-29 IEK MVA20-3-020-C

MVA20-3-020-C

## Описание

Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку:– электроприборы, освещение – выключатели с характеристикой B,– двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выключатели с характеристикой C, – двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) – выключатели с характеристикой D. Автоматические выключатели ВА47-29 рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий.

## Общие

| | |
|---|---|
| Вид товара | Выключатель автоматический модульный |
| Высота,м | 0.07 |
| Гарантийный срок | 10 лет |
| Глубина монтажа, установки ,мм | 73.6 |
| Количество защищенных полюсов | 3 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 | 4.5 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 | 4.5 |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА | 4.5 |
| Номинальное напряжение (В) | 400 |
| Номинальный ток, А. | 20 |
| Общее количество полюсов | 3 |
| Род тока | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
| Серия | KARAT |
| Степень защиты IP | IP20 |

ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

| | |
|---|---|
| Характеристика срабатывания | C |
| Частота (Гц) | 50 |
| Ширина в числах модульных расстояний | 3 |
| Ширина,м | 0.055 |